

BISON SUPER MONTAFIX TRANSPARENT

SUPER MONTAFIX TRANSPARENT

ПРОЗРАЧНЫЙ, СИЛЬНЫЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЕЙ КЛЕЙ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Прозрачный, сильный, не содержащий растворителей клей на основе акриловой дисперсии. Для невидимого и надежного склеивания всех видов материалов с пористыми поверхностями. Дрель, отвертка вам больше не нужны. Простое применение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеален для склеивания большинства видов строительных материалов: дерево, бетон, камень, металл, разные синтетические материалы, штукатурка, пенополистирен – к пористым (абсорбирующим) материалам. Для монтажа деревянных рамок, плинтусов, порогов, подоконников, строительных панелей, планок, реек, деревянных полосок, желобов для кабеля, номеров для домов, стеновых панелей, панелей, антресолей, керамической плитки, розеток и распределительных коробок. Также подходит для декоративных элементов, таких как орнаменты, молдинги из штукатурки/полистирена/полиуретана, именных табличек, крючков. Отлично подходит для поверхностного склеивания. Не подходит для склеивания непористых материалов друг к другу. Не подходит для влажных условия или в условиях постоянного контакта с водой. Не предназначен для склеивания зеркал, полиэтилена и полипропилена.

СВОЙСТВА.

- Невидимый
- Постоянная эластичность
- Высокая степень конечной адгезии к пористым поверхностям
- Высокая степень изначальной адгезии
- Легкость в использовании
- Отсутствие в составе растворителей
- Устойчивость к воздействию влаги и нагревания
- Заполняющие характеристики
- Подходит для неровных поверхностей

Подготовка

Условия: не использовать при температуре ниже +5° C

Требования к поверхности: склеиваемые материалы должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли и жира. Одна или обе части должны быть пористыми. Убедитесь в том, что материалы твердые.

Инструменты: Резиновый молоток для простукивания склеенных частей.

НАНЕСЕНИЕ

Инструкция по применению:

Наносите клей равномерно точками или линиями каждые 20-30 см, в зависимости от веса материала. Всегда обрабатывайте клеем края и углы. Соедините детали скользящим движением, придавите части друг к другу или простучите их. При необходимости, дополнительно закрепите тяжелые детали.

Удаление пятен / излишков: Немедленно удалить свежие пятна немедленно с помощью воды. Засохшие пятна можно удалить только механически.

Примечание: при склеивании натурального камня используйте Poly Max. Для склеивания только непористых материалов используйте Poly Max. Для приклеивания материалов в условиях высокой влажности или в условиях постоянного контакта с водой используйте Poly Max.

Внимание: клей белого цвета в процессе нанесения, но по мере высыхания становится прозрачным. В зависимости от типа материалов и условий нанесения (температура), процесс обесцвечивания займет определенное время.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Полная сила склеивание: через 24 часа

* Время высыхания может изменяться в зависимости от типа поверхности, количества нанесенного продукта, уровня влажности и температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагостойкость: Хорошая

Водостойкость: Ограниченная

Температурный режим: от -20°C до +80°C

Стойкость к ультрафиолетовому излучению: Очень хорошая

Химическая стойкость: Хорошая

Окрашиваемость: Очень хорошая

Эластичность: Хорошая

Заполняющая способность: Хорошая

Основа: акриловая дисперсия

Цвет: белый (после высыхания – прозрачный)

Вязкость: около 0mPa, пастообразная

Содержание сухого в-ва: около 59%

Плотность: около 1 г/см³

Усадка: около 41%

СРОК ГОДНОСТИ

Минимум 24 месяцев с даты изготовления. Ограниченный срок хранения вскрытой упаковки. Хранить в сухом, прохладном месте, не допуская замораживания.

Наши рекомендации основаны на всесторонних исследованиях и практике. Однако, учитывая разнообразие условий применения и склеиваемых поверхностей, мы не несем никакой ответственности за полученный результат и/или вред от использования данного продукта. Тем не менее, наш техотдел всегда готово дать необходимую консультацию.