

SEALANT STRIP SANITARY

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ САНТЕХНИКИ

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Самоклеящаяся лента для создания водонепроницаемой изоляции и маскировки мест соединения ванн, раковин, поддонов душевых кабин, столешниц и т.п. Простота применения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Создание объемных водонепроницаемых соединений, декоративная заделка стыков вдоль ванны, душевых поддонов, раковин, столешниц.

СВОЙСТВА

- Моментальная адгезия
- Простота в применении
- Водонепроницаемость
- Декоративность
- Постоянная чистота
- Устойчивость к воздействию чистящих средств

ПОДГОТОВКА

Условия работы: от +10°C до +35°C.

Предварительная обработка поверхности: Тщательно очистите поверхность абразивом и удалите остатки старого герметика. Заделайте неровности (глубокие межплиточные швы с вывалившейся затиркой). Тщательно обезжирьте поверхность спиртом или аммиаком (не уайт-спиритом!). Дайте хорошо высохнуть.

Инструменты: ножницы, нож.

ПРИМЕНЕНИЕ**Инструкция по применению:**

Отрезать ленту нужного размера с запасом ок. 10-15 мм. Начните с самого длинного шва. Удерживая ленту, отделите с одного края защитную пленку. Наложите конец ленты на шов и сильно прижмите. Внимание: не натягивать ленту при наклеивании! Отрежьте излишек ленты конце шва. Проверьте, везде ли хорошо прилипает лента, особенно в швах между плитками. Приклеить ленту в других местах тем же способом. Убедитесь, что ленты перекрываются в углах. Начиная от угла, отрезать перекрывающиеся отрезки по диагонали (45°) и снова плотно прижмите.

Удаление пятен / остатков: Удалите след от ленты уайт-спиритом.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Подождите в течение 24 часа перед использованием санитарно-технического оборудования. Перед эксплуатацией проверьте, везде ли хорошо прилипает лента.

* Время высыхания может изменяться в зависимости от поверхности, количества нанесенного клея, уровня влажности и температуры окружающей среды.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Водонепроницаемость: Очень хорошая

Химическая стойкость: устойчива к обычным чистящим средствам.

Окрашиваемость: Не подлежит окрашиванию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: полиэтилен (ПЭ) с бутил резиновый клеевым слоем.

Цвет: белый

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца